

# EBERCOOL INTELLIGENT 12 – RAFRAICHISSEUR D’AIR ULTRA-PLAT

## EBERCOOL INTELLIGENT 12 – ULTRAFLAT AIR COOLER



### SES AVANTAGES:

- Design ultra-plat : 13,5 cm
- Jusqu'à 10 °C en moins !\*
- Séchage automatique du filtre
- Témoin de maintenance
- Confort et repos à l'arrêt
- Ecologique – fonctionne avec de l'eau
- Sécurité : vigilance accrue
- Economie de carburant jusqu'à 10 %
- Nouveau : mode arrêt complet
- Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre\*\*

\* Dépend des conditions atmosphériques

\*\* Dans le réseau agréé Ebercool

### ITS ADVANTAGES:

- Extremely flat design at 13.5 cm
- Up to 10°C greater cooling performance !\*
- Automatic filter drying
- Maintenance alarm
- Comfortable and restful breaks
- Functions economically with water
- Security : increases driver's vigilance
- Up to 10 % fuel savings
- Automatic switch-off
- 3-year warranty on parts and labor\*\*

\* Depending on atmospheric conditions

\*\* In certified workshops



### EBERCOOL INTELLIGENT 12

Réserve d'eau	l	32	Water tank capacity	l
Consommation d'eau	l/h	1 à 3 / 1 to 3	Water consumption	l/h
Consommation électrique (max.)	A	1-4A en 24V, 7.5 A en 12V 1-4A en 24V, 7.5 A en 12V	Current draw (max)	A
Débit d'air (max.)	m³/h	720	Air flow (max)	m³/h
Poids total embarqué	kg	35	Total weight	kg
Dimensions de l'unité de toit L x l x H	cm	85 x 76 x 13,5	Roof top unit size L x W x H	cm
Ouverture requise (quand absence toit ouvrant)	cm	30 x 40 ou traverse pour diffuseurs seule 30 x 40 or openings for air deflectors only	Required hole dimensions if no sunroof	cm
Epaisseur du toit minimum	cm	6	Minimum roof thickness	cm
Système de commande		Télécommande infrarouge IR remote control	Control unit	
Protection de batterie		Arrêt automatique à seuil réglable Selectable adjustment of safety switch-off	Battery protection system	
Régulation		Ventilation autorégulée Self-controlling ventilation	Regulation	